

CATALISTINO
ILLUMINAZIONE
DEL PAESAGGIO

2026

IX
PER
VERDE

Hunter®
FXLuminaire®

ILLUMINAZIONE D'ACCENTO

EVO™ EA-51 ACCENT LIGHT

Questa illuminazione d'accento presenta un design eccezionale, in grado di gestire facilmente i requisiti di illuminazione di una struttura a due piani o di un albero di 6 metri.

Articolo	Descrizione	€/pz
EA51NLEBC	Struttura in composito nero, materiali UV tested e resistenti alla corrosione e in ambienti salini, lente in vetro minerale, presa bi-pin con base in ceramica, compatibile con lampade LED G4 standard, gettata 3m (max 6 m)	75,29
EA51E4WFLEBC	Struttura in composito nero, materiali UV tested e resistenti alla corrosione e in ambienti salini, lente in vetro minerale, presa bi-pin con base in ceramica, compatibile con lampade LED G4 standard, gettata 3m (max 6 m), tot lm 250, CCT 2700K, L70 : 30,000 hrs	83,61



FARETTI A PAVIMENTO

TERRA FC

Questo faretto interrato fornisce un'illuminazione controllata e senza abbagliamento per spazi di dimensioni ridotte.

PIASTRA AD ANELLO

Articolo	Descrizione	€/pz
FCNLERGCB	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, NO LAMPADA INCLUSA, PIASTRA FRONTALE AD ANELLO, CAMO BRONZE	127,76
FCNLERGDT	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, NO LAMPADA INCLUSA, PIASTRA FRONTALE AD ANELLO, DESERT TAN	127,76
FCLED20WFLERGCB	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, 4.3 VA, 2700K, 35° LED MR-16 lamp (PRO lamp series), PIASTRA FRONTALE AD ANELLO, CAMO BRONZE	170,13
FCLED20WFLERGDT	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, 4.3 VA, 2700K, 35° LED MR-16 lamp (PRO lamp series), PIASTRA FRONTALE AD ANELLO, DESERT TAN	170,13



Articolo	Descrizione	€/pz
FCLED35WFLERGC	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, 8.5 VA, 2700K, 35° LED PAR-36 lamp (ECO lamp series), PIASTRA FRONTALE AD ANELLO, CAMO BRONZE	173,88
FCLED35WFLERGDT	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, 8.5 VA, 2700K, 35° LED PAR-36 lamp (ECO lamp series), PIASTRA FRONTALE AD ANELLO, DESERT TAN	173,88
FCLED50WFLERGC	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, 11.3 VA, 2700K, 35° LED PAR-36 lamp (ECO lamp series), PIASTRA FRONTALE AD ANELLO, CAMO BRONZE	191,91
FCLED50WFLERGDT	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, 11.3 VA, 2700K, 35° LED PAR-36 lamp (ECO lamp series), PIASTRA FRONTALE AD ANELLO, DESERT TAN	191,91
FCNLERGBS	Faretto in ottone, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, NO LAMPADA INCLUSA, PIASTRA FRONTALE AD ANELLO, OTTONE	200,53

PIASTRA CON FERITOIA

Articolo	Descrizione	€/pz
FCNLELVCB	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, NO LAMPADA INCLUSA, PIASTRA FRONTALE CON FERITOIA, CAMO BRONZE	143,67
FCNLELVDT	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, NO LAMPADA INCLUSA, PIASTRA FRONTALE CON FERITOIA, DESERT TAN	143,67
FCLED20WFLELVCB	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, 4.3 VA, 2700K, 35° LED MR-16 lamp (PRO lamp series), PIASTRA FRONTALE CON FERITOIA, CAMO BRONZE	186,05
FCLED20WFLELVDT	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, 4.3 VA, 2700K, 35° LED MR-16 lamp (PRO lamp series), PIASTRA FRONTALE CON FERITOIA, DESERT TAN	186,05



Articolo	Descrizione	€/pz
FCLED35WFLELVCB	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, 8.5 VA, 2700K, 35° LED PAR-36 lamp (ECO lamp series), PIASTRA FRONTALE CON FERITOIA, CAMO BRONZE	189,79
FCLED35WFLELVDT	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, 8.5 VA, 2700K, 35° LED PAR-36 lamp (ECO lamp series), PIASTRA FRONTALE CON FERITOIA, DESERT TAN	189,79
FCLED50WFLELVCB	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, 11.3 VA, 2700K, 35° LED PAR-36 lamp (ECO lamp series), PIASTRA FRONTALE CON FERITOIA, CAMO BRONZE	207,82
FCLED50WFLELVDT	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, 11.3 VA, 2700K, 35° LED PAR-36 lamp (ECO lamp series), PIASTRA FRONTALE CON FERITOIA, DESERT TAN	207,82

PIASTRA CON CUFFIA

Articolo	Descrizione	€/pz
FCNLECWCB	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, NO LAMPADA INCLUSA, PIASTRA FRONTALE CON CUFFIA, CAMO BRONZE	143,67
FCLED20WFLECWCB	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, 4.3 VA, 2700K, 35° LED MR-16 lamp (PRO lamp series), PIASTRA FRONTALE CON CUFFIA, CAMO BRONZE	186,05
FCLED35WFLECWCB	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, 8.5 VA, 2700K, 35° LED PAR-36 lamp (ECO lamp series), PIASTRA FRONTALE CON CUFFIA, CAMO BRONZE	189,79
FCLED50WFLECWCB	Faretto in composito, Anodizzazione a doppio strato di grado marino e verniciatura a polvere, LED integrati Cree®, Filtri per la temperatura colore, Compatibile con la tecnologia Luxor®, Dimmerabile in fase e PWM, Tensione di ingresso: 10-15 V, 11.3 VA, 2700K, 35° LED PAR-36 lamp (ECO lamp series), PIASTRA FRONTALE CON CUFFIA, CAMO BRONZE	207,82



PATH LIGHTS

EVO™ EP-31 PETITE PATH LIGHT

Questo apparecchio presenta un ingombro ridotto con una lente stile globo e un riflettore ombreggiato integrato per un flusso luminoso ottimale.

Articolo	Descrizione	€/pz
EP31E2W12REBC	Faretto in composito, resistente corrosione e raggi UV e la verniciatura a polvere, Compatibile con lampade LED G4 standard, 1.3 VA, 2700K G4 lamp (20 W lampada equivalente), altezza asta 30 cm, NERO COMPOSITO	89,82



LUCI RADENTI

EVO™ EW-31 PETITE WALL WASH

Questo apparecchio presenta un ingombro ridotto con una lente stile globo e un riflettore ombreggiato integrato per un flusso luminoso ottimale.

Articolo	Descrizione	€/pz
EW31E3WEBC	Faretto in composito, resistente corrosione e raggi UV e la verniciatura a polvere, Compatibile con lampade LED G4 standard, 1.7 VA, 2700K LED G4 lamp (Eco LED Lamp Series), STAFFA PER MONTAGGIO A TERRA, NERO COMPOSITO	83,56



STRISCHE LED

MODERN SRP

Articolo	Descrizione	€/pz
SRP10S	Striscia LED flessibile, Tensione di ingresso: 12 VAC, Marcature di taglio ogni 51 mm per personalizzazione di precisione, Temperatura colore: 3000K (Bianco Caldo Naturale), Lunghezza striscia: 3,1 m, Grado di protezione IP65, Progettata per connessioni senza saldatura e senza adesivo, Compatibile con trasformatore EX e Luxor®, Include: Jumper da 76 mm e 152 mm, Morsetti di giunzione, Distanziatore LED, Connettore terminale e Clip di montaggio.	289,56
SRP10W	Striscia LED flessibile, Tensione di ingresso: 12 VAC, Marcature di taglio ogni 51 mm per personalizzazione di precisione, Temperatura colore: 2700K (Bianco Caldo), Lunghezza striscia: 3,1 m, Grado di protezione IP65, Progettata per connessioni senza saldatura e senza adesivo, Compatibile con trasformatore EX e Luxor®, Include: Jumper da 76 mm e 152 mm, Morsetti di giunzione, Distanziatore LED, Connettore terminale e Clip di montaggio.	289,56
SRP40S	Striscia LED flessibile, Tensione di ingresso: 12 VAC, Marcature di taglio ogni 51 mm per personalizzazione di precisione, Temperatura colore: 3000K (Bianco Caldo Naturale), Lunghezza striscia: 12,2 m, Grado di protezione IP65, Progettata per connessioni senza saldatura e senza adesivo, Compatibile con trasformatore EX e Luxor®, Include: Jumper da 76 mm e 152 mm, Morsetti di giunzione, Distanziatore LED, Connettore terminale e Clip di montaggio.	1045,28
SRP40W	Striscia LED flessibile, Tensione di ingresso: 12 VAC, Marcature di taglio ogni 51 mm per personalizzazione di precisione, Temperatura colore: 2700K (Bianco Caldo), Lunghezza striscia: 12,2 m, Grado di protezione IP65, Progettata per connessioni senza saldatura e senza adesivo, Compatibile con trasformatore EX e Luxor®, Include: Jumper da 76 mm e 152 mm, Morsetti di giunzione, Distanziatore LED, Connettore terminale e Clip di montaggio.	1045,28



TRASFORMATORI

EX TRANSFORMER

Articolo	Descrizione	€/pz
EX150EM	Trasformatore da 150 watt, Uscita singola da 15 volt, corpo in acciaio verniciato a polvere o acciaio inossidabile, Compatibile con la maggior parte dei timer astronomici e delle fotocellule a spina, Conforme a UL-1838 e UL-379, 230V, GRIGIO OPACO	296,86



ACCESSORI

WI-FI PLUG

Articolo	Descrizione	€/pz
FXWIFIPLUGI	Controller wireless per gestione remota da app, Grado di protezione IP66, Portata Wi-Fi estesa per massima affidabilità, LED di stato per semplificare la configurazione e diagnostica, Design intuitivo offre una gestione semplificata dei trasformatori e dispositivi esterni, Compatibile con trasformatore EX.	99,53



LOW-VOLTAGE DIMMER

Articolo	Descrizione	€/pz
DIMLV	Dimmer a bassa tensione, Gestisce carichi fino a 120 W, Display LCD per visualizzazione intensità, Dimmerazione da 0% a 100% per controllo di precisione, Design completamente resinato, Installazione semplificata senza necessità di elettricista, Quattro pulsanti retroilluminati per regolazione intensità, Design moderno per integrazione paesaggistica, Progettato per installazione in scatole di derivazione standard o direttamente sul campo.	177,18
DIMLVBOX	Scatola di derivazione per Dimmer a bassa tensione, Finitura Nera.	39,61



CONTROLLER

LUXOR® CONTROLLER

Articolo	Descrizione	€/pz
LUX300EUM	Controller con struttura in acciaio inossidabile 304 e zincata verniciata a polvere, zona di controllo: fino a 250 gruppi di apparecchi di illuminazione individuali, Temporizzazione astronomica, Controllo del colore: crea 30.000 colori per zona, Compatibile con gli apparecchi LED della serie FX Luminaire Designer, Creazione di scene/temi: fino a 40 temi di illuminazione personalizzati, Controllo wireless: app iOS® e Android™ opzionale, Programmazione basata su calendario, Controllo dimmer: regola l'intensità da 0 a 100%, Conforme a UL-1838 e UL-379, 300W, 230V, GRIGIO OPACO	1.863,56
LUX300EUSS	Controller con struttura in acciaio inossidabile 304 e zincata verniciata a polvere, zona di controllo: fino a 250 gruppi di apparecchi di illuminazione individuali, Temporizzazione astronomica, Controllo del colore: crea 30.000 colori per zona, Compatibile con gli apparecchi LED della serie FX Luminaire Designer, Creazione di scene/temi: fino a 40 temi di illuminazione personalizzati, Controllo wireless: app iOS® e Android™ opzionale, Programmazione basata su calendario, Controllo dimmer: regola l'intensità da 0 a 100%, Conforme a UL-1838 e UL-379, 300W, 230V, ACCIAIO INOSSIDABILE	1.967,62





IXVERDE S.R.L.U.
Via Roma, 14/a
25018 Montichiari (BS)
www.ixverde.it